

UNIMIX SRC 型搅拌机

由于自身具备的多功能性，UNIMIX SRC系列搅拌机在整个产品类型中销售最快。

由于该搅拌机具有的以下优点，广泛用于制药业、化妆品业，部分用于食品和化学工业：

- 易装卸，即使是在搅拌容器内部，以及非常好的可检查性能
- 刮刀更换简便
- 当搅拌机盖处在提升位置时，能够方便地刮掉残留产品
- 万一工作室高度有限，也可以限定升降高度，以此实现在已有的屋顶高度条件下打开搅拌机盖

该类型的所有机器，都集成了特定的性能，保证针对多种搅拌产品和粘度条件，实现安全、经济的生产。

UNIMIX SRC型搅拌机服务于全球，在软膏、凝胶、悬浮物、牙膏、护肤品的生产领域享有盛誉，而且在食品和化学品工业上也具有一定的专长。



UNIMIX SRC 2000

总体性能如下：

- 符合cGMP规范
- 液压搅拌机盖升降装置
- 真空/压力密封
- 加热/冷却夹套
- PARAVISC (EKATO专利技术) – 配备刮泥器的搅拌机系统 (也可于其他搅拌机)
- 拥有专利的UNIMIX搅拌机均质器 STERILJET, 在容器的最低点实现内部/外部均化作用。
- 支持各种控制系统
- 加热/冷却系统, 提供各种选装件
- 可进行耐火加工
- 远程维护

EKATO UNIMIX

HAAGEN & RINAU Mischtechnik GmbH
 Thalenhorststraße 15a
 D-28307 Bremen
 电话: +49 (0) 421-48687-0
 传真: +49 (0) 421-48687-48
 电子邮件: unimix@ekato.com

www.unimix.com



UNIMIX SRC 1000

UNIMIX SRC 型搅拌机

特性

| 类型 | 额定容积[1] | 尺寸 (毫米) | | 推荐使用的高速搅拌机均质器 | BTO [1/分钟] |
|----------|---------|---------|------|---------------|------------|
| | | 长度 | 宽度 | | |
| SRC 100 | 100 | 1250 | 850 | SJ 250 | 2.50 |
| SRC 200 | 200 | 1350 | 950 | SJ 250 | 1.25 |
| SRC 250 | 250 | 1370 | 950 | SJ 500 | 2.00 |
| SRC 320 | 320 | 1420 | 980 | SJ 500 | 1.56 |
| SRC 400 | 400 | 1450 | 1450 | SJ 500 | 1.25 |
| SRC 500 | 500 | 1500 | 1500 | SJ 500 | 1.00 |
| SRC 630 | 630 | 1570 | 1570 | SJ 500 | 0.79 |
| SRC 800 | 800 | 1570 | 1570 | SJ 500 | 0.63 |
| SRC 1000 | 1000 | 1630 | 1630 | SJ 1000 | 1.00 |
| SRC 1250 | 1250 | 1730 | 1730 | SJ 1000 | 0.80 |
| SRC 1600 | 1600 | 1850 | 1850 | SJ 1000 | 0.63 |
| SRC 2000 | 2000 | 1950 | 1950 | SJ 1000 | 0.50 |
| SRC 2500 | 2500 | 2100 | 2100 | SJ 2500 | 1.00 |
| SRC 3000 | 3000 | 2200 | 2200 | SJ 2500 | 0.83 |
| SRC 4000 | 4000 | 2450 | 2450 | SJ 2500 | 0.63 |

*SJ = STERILJET